



## Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Flex Weiß 180W 28000lm 60D - 840 | IP66 - Dali Dimmbar - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252376                                                    |
| EAN                                     | 4099854373657                                             |
| Marke                                   | Ledvance                                                  |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60 180W 840 R60 WAL |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                    |

### Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Watt                         | 180              |
| Ersetzt (Watt)               | 200              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 28000            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 156              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60              |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 552 |
| Breite (mm) | 361 |
| Höhe (mm)   | 68  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**