



## Technische Daten Philips LED Pendelleuchte TrueLine SP533P Aluminium 22W 2440lm - 830 | 113x5.5cm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 227231                                  |
| EAN                                     | 8718696871331                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

### Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 1x36             |
| Watt                         | 22               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2440             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 109              |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90             |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                |
| Länge              | 120cm             |
| Produkttyp         | LED Deckenleuchte |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage           |
| Leuchtenverbindung | Steckverbindung 5-polig |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)       |
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt   |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule       |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C         |
| Gehäuse            | Aluminium               |
| Sockelfarbe        | Aluminium               |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium               |
| Product Serie      | Trueline                |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1130 |
| Breite (mm) | 55   |
| Höhe (mm)   | 121  |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**