



Technische Daten LED Panel G2  
15x150cm 4000K 38W UGR<15 Gloss  
Reflektor | Ersatz für 1x49W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157906067                                                   |
| Marke                                   | Noxion                                                          |
| Herstellername                          | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Polish (1x49W eqv.) |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                           |
| Product Serie                           | Louvre Excell                                                   |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 1x49           |
| Watt                         | 38             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4200           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110.5          |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Draußen nutzbar     | Nein                     |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung  | Klemme, 2-polig          |
| Reflektoroberfläche | Glänzend                 |
| Inkl. Treiber       | Ja                       |
| Leistungsfaktor     | >0.90                    |
| Produkttyp          | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen  |
| Optikabdeckung                            | PET (Polyethylenterephthalat) |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C               |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung          |
| Sockelfarbe                               | Weiß                          |
| Gehäuse                                   | Stahl                         |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                          |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 150x15cm |
| Länge (mm)            | 1495     |
| Breite (mm)           | 150      |
| Höhe (mm)             | 55       |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|