



Caractéristiques Ledvance LED  
applique murale Endura Style Cylindre  
Acier inoxydable 6W - 830 | Sensor



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243591                                  |
| EAN                          | 4058075205352                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | ENDURA STYLE CYLINDER WALLSENS 6WSTLEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Puissance (W)                     | 6                |
| Dimmable                          | Non              |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 360              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 60               |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Facteur de puissance | >0.50                                          |
| Montage              | Fixation murale                                |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)                             |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours                     |
| Référence Article    | LED Decorative Lighting                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire        | Screw terminal   |
| Indice de Protection          | IP44             |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40    |
| Logement                      | Acier Inoxydable |
| Product Serie                 | Endura           |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 150 |
| Largeur (mm)  | 102 |
| Hauteur (mm)  | 137 |
| Diamètre (mm) | 102 |

## Informations du capteur

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur            | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m)      | 9m                                           |
| Capteur réglable par heure | 2 sec - 6 min                                |



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**