



Caractéristiques Philips Spot LED  
Coreline Pro Set RS140B 8W 650lm  
32D - 830 | 95mm - IP44 - Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 231757                         |
| EAN                          | 8718699382780                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 65               |
| Puissance (W)                     | 8                |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 650              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 82               |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 32       |
| Driver Inclus               | Oui      |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| EOC8                          | 38278099           |
| Lampe Incluse                 | Oui                |
| Montage                       | Encastré           |
| Place nécessaire (mm)         | 78                 |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Convient pour l'Extérieur     | Oui                |
| Indice de Protection          | IP44               |
| Protection Impacts            | IK02               |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35           |
| Logement                      | Aluminium          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc              |
| Inclinable                    | Non                |
| Connexion du Luminaire        | PI6                |
| Product Serie                 | RS140B             |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 60 |
| Diamètre (mm) | 95 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**