



## Caractéristiques Philips Spot LED Coreline RS141B 8W 650lm 32D - 830 | 95mm - IP44 - Dimmable - inclinable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 231766                          |
| EAN                          | 8718699382919                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 65               |
| Puissance (W)                     | 8                |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 650              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 82               |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 32       |
| Driver Inclus               | Oui      |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                           |
| Montage                        | Encastré                      |
| Place nécessaire (mm)          | 78                            |
| Profondeur d'Installation (mm) | 65                            |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)            |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                           |
| Indice de Protection           | IP44                          |
| Protection Impacts             | IK02                          |
| Température de Fonctionnement  | 0 to +35                      |
| Logement                       | Aluminium                     |
| Couleur du Luminaire           | Gris                          |
| Inclinable                     | Oui                           |
| Connexion du Luminaire         | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Product Serie                  | RS141B                        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Hauteur (mm)  | 59.5 |
| Diamètre (mm) | 95   |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Pas de détecteur  Eclairage LED durable